

Технический паспорт.

Плитка для пола 500 x 500 x 10 мм. Резиновая.

«ТАБУЛАТ»

Описание:

Напольные модульные системы промышленного назначения производятся из высококачественного натурального каучука. Предназначены для защиты основания пола от повреждений.

Ожидаемый срок службы: 10 лет +

Размеры: 500x500x10 мм.

Вес: 3 кг / ± 10 % – 1 модуль.

Усадочные отклонения в габаритных размерах: ± 1-2 %

Усадочные отклонения в размерах замковых элементов: ± 2-5%

Допускается:

- наличие зазоров между плитками вследствие различной усадки центральной части плитки и ее краев в пределах величин усадочных отклонений в габаритных размерах плитки и замковых элементов
- перепад высоты (толщины) в одной плитке не более 2 мм вследствие специфических особенностей ее изготовления, что никак не влияет на качество плитки и ее эксплуатационные характеристики

Монтаж: для получения ровного пола необходимо строго соблюдать требования инструкции по укладке покрытия

Безопасность: производится в соответствии с требованиями ТУ РФ.

Температура эксплуатации: Допускается эксплуатация при температурах от -60° до +70°С.

Производственное загрязнение: (СП 29.133330.2011) Легко очищаемое от производственных загрязнений.

Твердость: Shore A – 55-65

Плотность: 1,16 г/см³ (+- 10%)

Твердость на вдавливание: 5-7.2 МПа

Предел прочности при продольном растяжении: 3,9 Мпа

Предел прочности на изгиб: 4,8 Мпа

Модуль упругости при давлении: 68.0 МПа

Звукоизоляция: покрытие способствует снижению шумов при производственных процессах внутри помещения.

Пожарная безопасность: Технический регламент Федерального закона №123- ФЗ

Класс пожарной опасности: КМ5

Электропроводность: неэлектропроводное.

При ударном воздействии: безыскровое.

Химическая стойкость: химическая стойкость к маслам, электролитам, бензинам, морской воде, промышленной химии.

Беспыльность: пылеотделение (СП 29.133330.2011) Класс беспыльности помещения – кл. 100000 Беспыльное.

